

Climateq®

membranes



Standart, buhar geçirgenliđi yüksek çatı örtüsü.

Avantajları:

- Yüksek buhar geçirgenliđi,
- Tam su yalıtımı,
- Dayanıklılıđı,
- Ürün ađırlıđı düşük olmasına karşın çok yüksek kopma mukavemeti,
- Esnekliđi,
- Montaj ve taşıma kolaylıđı,
- Uygun bir şekilde seçilen özgül tabaka ađırlıđı, diyaframın uzun ömrünü ve işlevselliđini sağlar.



Climateq®

membranes

POP
120



Teknik Özellikler

Birim Ağırlık	g/m ²	120
Ürünün kat sayısı	-	3
Su Buharı Aktarımı	m	0.02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuveti (boy/en)	N/50mm	250/145
Yırtılma Dayanımı	N	135/185
Maksimum Çekme Kuvetinde uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40/+120
UV Işınlarna karşı stabilizasyon (PL)	ay	3
Hava Geçirim Direnci	m3/(m2xhx50Pa)	≤ 0,02
Paketleme Ölçüleri	m	1,5x50

