

# Climateq®

membranes

PRO  
165

**Her zaman profesyonel.**

**Avantajları:**

- Üstün çivi yırtılma mukavemeti,
- Ömrü boyunca, ısı yalıtımının dış ortam etkilerine karşı etkili korunmasını sağlar,
- Bütün yüzeyi üzerinde stabil buhar geçirgenliği, su buharının düzenli bir şekilde giderilmesini sağlar ve çatı ısı şartlarını olumlu olarak etkiler,
- Yüksek özgül ağırlığı ve ham maddeleri beklenen ömrünü sağlar,
- Yüksek mukavemeti, çatı montajı ve çalışması esnasında güvenliği sağlar.



# Climateq®

membranes

## PRO 165



### Teknik Özellikler

Birim Ağırlık	g/m <sup>2</sup>	165
Ürünün kat sayısı	-	3
Su Buharı Aktarımı	m	0.02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuveti (boy/en)	N/50mm	360/220
Yırtılma Dayanımı	N	220/285
Maksimum Çekme Kuvetinde uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40/+120
UV Işınlarna karşı stabilizasyon ( PL )	ay	4
Hava Geçirim Direnci	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> xhx50Pa)	≤ 0,02
Paketleme Ölçüleri	m	1,5x50

